

VK

Вакуумный клапан безопасности



Описание

- Клапан обеспечивает сохранение вакуума при использовании нескольких присосок и выходе из строя одной из них;
- Конструкция с шариком, только вертикальный монтаж;
- Разнообразие вариантов и размеров под любые применения;
- Встроенный фильтр предотвращающий засорение

Система обозначений

Серия

VK

Типоразмер

05	резьба M5
G18	резьба G1/8
G14	резьба G1/4
G38	резьба G3/8
G12	резьба G1/2

Тип резьбы со стороны генератора вакуума

M	наружная резьба
F	внутренняя резьба

Пример заказа: серия VK, типоразмер G14 (присоединительная резьба G1/4), наружная резьба со стороны генератора вакуума

Код заказа: **VKG14-M**

Технические характеристики

Модель	VK-05M	VK-05F	VK-G18M	VK-G18F	VK-G14M	VK-G14F	VK-G38M	VK-G38F	VK-G12M	VK-G12F	VK-05M	VK-05F
Требуемый расход при давлении -0,3 бар, нл/мин	1,2	2,3	2,9	7,3	8,1	1,2	2,3	2,9	7,3	8,1	1,2	2,3
Требуемый расход при давлении -0,6 бар, нл/мин	1,3	2,5	3,4	8	9	1,3	2,5	3,4	8	9	1,3	2,5
Макс. расход при давлении 5 бар, нл/мин	80	80	310	310	340	340	590	590	790	790	80	80

Основные размеры

Источник вакуума ↑

Вакуумный захват ↑

Модель	A	B	C	D	E	F	Масса, г
VK-05M	20	4,5	M5x0,8	4,5	M5x0,8	8	2,2
VK-G18M	34	8,5	G1/8	8,5	G1/8	14	11,2
VK-G14M	36	11	G1/4	11	G1/4	17	17,5
VK-G38M	39	12	G3/8	12	G3/8	22	30,3
VK-G12M	41	14	G1/2	14	G1/2	27	47,4

Источник вакуума ↑

Вакуумный захват ↑

Модель	A	B	C	D	E	F	Масса, г
VK-05F	24,5	4,5	M5x0,8	4,5	M5x0,8	8	2,2
VK-G18F	34	8,5	G1/8	8,5	G1/8	14	11,2
VK-G14F	36	10	G1/4	11	G1/4	17	17,5
VK-G38F	39	10	G3/8	12	G3/8	22	30,3
VK-G12F	41	12	G1/2	14	G1/2	27	47,4