


EHV

Отсечные клапаны



Описание

- Простое перекрытие пневмолинии поворотом рукоятки;
- Функция 2/2 просто перекрывает подачу сжатого воздуха;
- Клапан является двунаправленным – при его открытии сжатый воздух может проходить в обоих направлениях;
- Благодаря компактной конструкции клапаны не занимают много места и могут устанавливаться прямо в трубопроводе без необходимости их крепления;
- Различные варианты пневматического присоединения обеспечивают гибкость применения

Характеристики

Условия эксплуатации	
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7 : 4 : 4]
Рабочее давление, МПа	0 ... 0,8
Испытательное давление, МПа	1,2
Рабочая температура, °C	0 ... +60
Материал корпуса	Технополимер

Система обозначений

			-				-			
Серия								Серия		
ENV Отсечной клапан								B Серия B		
Тип присоединения								Функция клапана		
FF Цанговый фитинг – цанговый фитинг								B 2/2 клапан		
Пневматическое присоединение 1								Пневматическое присоединение 2		
04	Шланг диаметром 4 мм			04	Шланг диаметром 4 мм			04	Шланг диаметром 4 мм	
06	Шланг диаметром 6 мм			06	Шланг диаметром 6 мм			06	Шланг диаметром 6 мм	
08	Шланг диаметром 8 мм			08	Шланг диаметром 8 мм			08	Шланг диаметром 8 мм	
10	Шланг диаметром 10 мм			10	Шланг диаметром 10 мм			10	Шланг диаметром 10 мм	
12	Шланг диаметром 12 мм			12	Шланг диаметром 12 мм			12	Шланг диаметром 12 мм	

Пример заказа: Отсечной клапан, функция 2/2, присоединение 1 шланг 6 мм, присоединение 2 шланг 6 мм.
Код заказа: EHVFF06-06B-B

Основные размеры



Номер для заказа	Код заказа	Расход, л/мин	Функция	D	A	B	C	E
30048033	EHVFF04-04B-B	100	2/2	4	50,2	16,3	31,5	16
30048034	EHVFF06-06B-B	140		6	55	16,5	31,5	16
30048035	EHVFF08-08B-B	160		8	61	17	31,5	15
30048036	EHVFF10-10B-B	280		10	76	24	40,5	22
30048037	EHVFF12-12B-B	300		12	76	24	40,5	22

