

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Фитинги с БРС стальные серия TZ (SNS Pneumatic)

Общая информация

Производитель: SNS Pneumatic

Тип: Фитинги с быстроразъемным соединением (БРС)

Серия: TZ

Материал корпуса: Сталь (углеродистая)

Основные технические характеристики серии

Параметр	Значение
Рабочее давление	0 ÷ 9 бар
Рабочая температура	-5°C ÷ 60°C
Рабочая среда	Сжатый воздух
Материал корпуса	Сталь
Положение при монтаже	Любое
Размер розетки	26 мм

1. Фитинги с внутренней резьбой (TZSF)



Артикул	Подключение 1	Подключение 2	Рабочее давление	Рабочая температура
TZSF-20	G1/4	розетка 26 мм	0 ÷ 9 бар	-5 ÷ 60 °C
TZSF-30	G3/8	розетка 26 мм	0 ÷ 9 бар	-5 ÷ 60 °C
TZSF-40	G1/2	розетка 26 мм	0 ÷ 9 бар	-5 ÷ 60 °C

2. Фитинги с ниппелем (TZSH)



Артикул	Подключение 1	Подключение 2	Рабочее давление	Рабочая температура
TZSH-20	штуцер 9,2 мм	розетка 26 мм	0 ÷ 9 бар	-5 ÷ 60 °C
TZSH-30	штуцер 11 мм	розетка 26 мм	0 ÷ 9 бар	-5 ÷ 60 °C
TZSH-40	штуцер 13,5 мм	розетка 26 мм	0 ÷ 9 бар	-5 ÷ 60 °C

3. Фитинги с наружной резьбой (TZSM)



Артикул	Подключение 1	Подключение 2	Рабочее давление	Рабочая температура
TZSM-20	G1/4	розетка 26 мм	0 ÷ 9 бар	-5 ÷ 60 °C
TZSM-30	G3/8	розетка 26 мм	0 ÷ 9 бар	-5 ÷ 60 °C
TZSM-40	G1/2	розетка 26 мм	0 ÷ 9 бар	-5 ÷ 60 °C

4. Фитинги с муфтой (TZSP)



Артикул	Подключение 1	Подключение 2	Рабочее давление	Рабочая температура
TZSP-20	трубка 8 мм	розетка 26 мм	0 ÷ 9 бар	-5 ÷ 60 °С
TZSP-30	трубка 10 мм	розетка 26 мм	0 ÷ 9 бар	-5 ÷ 60 °С
TZSP-40	трубка 12 мм	розетка 26 мм	0 ÷ 9 бар	-5 ÷ 60 °С

5. Тройники с БРС (TZSMY / TZSMV)



Артикул	Тип	Подключение 1	Подключение 2	Рабочее давление	Рабочая температура
TZSMY-20	Тройник с 2 розетками	G1/2	розетка 26 мм	0 ÷ 9 бар	-5 ÷ 60 °C
TZSMV-20	Тройник с 3 розетками	G1/2	розетка 26 мм	0 ÷ 9 бар	-5 ÷ 60 °C

Применение

Фитинги с БРС серии TZ применяются в пневматических системах для:

- Быстрого подключения/отключения пневмоинструмента
- Подключения шлангов и трубок к пневмосистемам
- Создания разветвлений в пневмолиниях
- Подключения измерительного оборудования
- Промышленных пневматических систем
- Автомобильных сервисов и мастерских

Преимущества

- **Быстроразъемное соединение:** быстрое подключение и отключение без инструмента
- **Стальной корпус:** высокая прочность и долговечность
- **Универсальность:** различные типы подключений для разных задач
- **Надежность:** герметичное соединение без утечек

- **Широкий ассортимент:** 5 типов фитингов для различных применений
- **Стандартный размер розетки:** 26 мм для совместимости с большинством инструментов
- **Простота монтажа:** установка в любом положении

Обозначение артикулов

Элемент	Значение
TZ	Серия фитингов
SF	С внутренней резьбой (Female)
SH	С ниппелем (Hose)
SM	С наружной резьбой (Male)
SP	С муфтой (Pipe)
SMY	Тройник с 2 розетками
SMV	Тройник с 3 розетками
20, 30, 40	Размер подключения (20=G1/4, 30=G3/8, 40=G1/2)

Рекомендации по выбору

При выборе фитинга серии TZ необходимо учитывать:

- **Тип подключения:** выберите тип фитинга в зависимости от вашей задачи (резьба, ниппель, муфта)
- **Размер резьбы:** G1/4, G3/8 или G1/2 в зависимости от вашей пневмосистемы
- **Количество выходов:** одинарный фитинг или тройник с 2-3 розетками
- **Рабочее давление:** убедитесь, что фитинг подходит для вашего давления (до 9 бар)
- **Температурный режим:** проверьте соответствие рабочей температуры условиям эксплуатации

Технические параметры

Параметр	Значение
Тип изделия	Фитинг с быстроразъемным соединением
Материал корпуса	Сталь (углеродистая)
Рабочее давление	0 ÷ 9 бар

Рабочая температура	-5 ÷ 60 °C
Рабочая среда	Сжатый воздух
Размер розетки	26 мм
Положение при монтаже	Любое
Производитель	SNS Pneumatic

Документация актуальна на 2026 год

По всем вопросам обращайтесь к официальным представителям ООО "ДАЛС Инжиниринг"