

ПОЛИАМИДНЫЕ ТРУБКИ (PA12) | ФИТИНГИ И ТРУБКИ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		4x2.5	6x4	8x6	10x8	12x9	16x12
Внутренний диаметр	мм	2.5	4	6	8	9	12
Наружный диаметр	мм	4	6	8	10	12	16
Толщина стенки	мм	0.75	1	1	1	1.5	2
Мин. радиус изгиба	мм	12	14	22	27	29	67
Рабочее давление в зависимости от окружающей температуры:	бар	31	29	21	16	21	21
• в диапазоне от - 40 до + 20 °С	бар	20	18	13	10	13	13
• при + 50 °С	бар	15	14	10	7.5	10	13
• при + 80 °С	бар						
Давление на разрыв при + 23 °С	бар	93	87	63	48	63	63
Рабочая температура	°С	от - 40 до + 100					
Вес в зависимости длины	кг / 100 м	1.6	1.82	2.27	2.91	5.01	4.5
Отклонение длины	мм	± 0.1	± 0.1	± 0.1	± 0.15	± 0.15	± 0.15

Расшифровка маркировки

РНРА Серия	S Цвет	10x8 (PA12) Размер
РНРА Полиамидные трубки	S Черный	4x2.5 (PA12)
	G Серый	6x4 (PA12)
	N Прозрачный	8x6 (PA12)
	M Синий	10x8 (PA12)
	K Красный	12x9 (PA12)
	SA Желтый	16x12 (PA12)
	Y Зеленый	