ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТРУБКИ | ФИТИНГИ И ТРУБКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		4x2	6x4	8x6	10x8	12x10	16x12
Внутренний диаметр	мм	2	4	6	8	8	12
Наружный диаметр	мм	4	6	8	10	12	16
Толщина стенки	мм	1	1	1	1	1	2
Мин. радиус изгиба	мм	12	14	22	27	29	67
Рабочее давление при + 23 °C	бар	22	13	9	7	6	8
Давление на разрыв при + 23 °C	бар	66	39	27	21	18	27
Рабочая температура	°C	от - 20 до + 60					
Вес в зависимости длины	кг / 100 м	0.87	1.45	2.2	2.95	3.6	8.3
Отклонение длины	мм	± 0.1	± 0.1	± 0.1	± 0.1	± 0.15	± 0.15

Расшифровка маркировки

PHPE	-	S	-	10x8
Серия		**Цвет**		**Размер**
PHPE Полиэтиленовые трубки		**S** Черный		4x2
		N Прозрачный		6x4
		M Синий		8x6
		K Красный		10x8
		SA Желтый		12x10
		Y Зеленый		16x12