

СПИРАЛЬНЫЕ ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ТРУБКИ | ФИТИНГИ И ТРУБКИ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		6x4	8x5	10x6.5	12x8
Внутренний диаметр	мм	4	5.5	6.5	8
Наружный диаметр	мм	6	8	10	12
Толщина стенки	мм	1	1.55	1.75	2
Комплектация фитингами		Нет		Да	
Присоединение		-	1/4"	1/4"	3/8"
Рабочая длина					
	• без фитингов	3 м		3 м, 3.5 м, 5 м, 7.5 м	
	• с фитингами	-		3.5 м, 7.5 м	
Рабочее давление при + 23 °С	бар	11.6	12.5	11.2	10
Давление на разрыв при + 23 °С	бар	35	38	34	30
Рабочая температура	°С	от - 20 до + 70			

Расшифровка маркировки

• Без фитингов

PSPU Серия	6x4 Размер	M Цвет	3 Рабочая длина
PSPU Спиральная трубка без фитингов	6x4*	M Синий	3
	8x5		3.5
	10x6.5		5
	12x8		7.5
* - для трубок с размерами 6x4 мм рабочая длина фиксирована и равна 3 м			

• С фитингами

PSGPU Серия	8x5 Размер	M Цвет	7.5 Рабочая длина	1/4 Присоединение
PSGPU Спиральная трубка с фитингами	8x5	M Синий	3.5	1/4 1/4" для трубок 8x5 мм, 10x6.5 мм
	10x6.5		7.5	
	12x8		3/8 3/8" для трубок 12x8 мм	