

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Баллонные пневмоцилиндры Remaks серия РЕВ



Общая информация

Производитель: Remaks

Тип: Сильфонный цилиндр с двумя гофрами (баллонного типа)

Серия: РЕВ

Основные технические характеристики серии

Параметр	Значение
Тип действия	Одностороннее
Рабочее давление	0 ÷ 8 бар
Рабочая температура	-40°С ÷ 70°С
Рабочая среда	Сжатый воздух
Положение при монтаже	Любое
Материал сильфона	Резина
Материал корпуса	Гальванизированная сталь

Модельный ряд

Технические характеристики моделей

Артикул	Тип	Вес	Рабочее давление	Рабочая температура
РЕВ-145-100	Сильфонный цилиндр с двумя гофрами	2300 г	0 ÷ 8 бар	-40°С ÷ 70°С
РЕВ-215-155	Сильфонный цилиндр с двумя гофрами	2300 г	0 ÷ 8 бар	-40°С ÷ 70°С
РЕВ-250-185	Сильфонный цилиндр с двумя гофрами	1100 г	0 ÷ 8 бар	-40°С ÷ 70°С
РЕВ-325-215	Сильфонный цилиндр с двумя гофрами	4800 г	0 ÷ 8 бар	-40°С ÷ 70°С
РЕВ-385-230	Сильфонный цилиндр с двумя гофрами	6900 г	0 ÷ 8 бар	-40°С ÷ 70°С

Применение

Баллонные (сильфонные) пневмоцилиндры Remaks серии РЕВ применяются в различных областях:

- Подъемные механизмы

- Системы компенсации и амортизации
- Промышленное оборудование
- Автоматизация производственных процессов
- Системы виброизоляции
- Упаковочное оборудование
- Конвейерные системы

Преимущества баллонных цилиндров

- Компактная конструкция
- Возможность работы в любом положении
- Широкий диапазон рабочих температур (-40°C ÷ 70°C)
- Прочный резиновый сильфон
- Корпус из гальванизированной стали для повышенной коррозионной стойкости
- Простота монтажа и обслуживания
- Надежность и долговечность
- Низкое рабочее давление (0-8 бар)

Особенности конструкции

Баллонные пневмоцилиндры серии РЕВ представляют собой сильфонные цилиндры с двумя гофрами. Основные особенности:

- **Резиновый сильфон:** обеспечивает гибкость и герметичность
- **Два гофра:** увеличивают ход и эффективность работы
- **Гальванизированный корпус:** защищает от коррозии
- **Одностороннее действие:** простое и надежное управление
- **Универсальный монтаж:** установка в любом положении

Условия эксплуатации

Параметр	Значение
Рабочая среда	Сжатый воздух, очищенный и смазанный
Температурный диапазон	от -40°C до +70°C
Рабочее давление	от 0 до 8 бар
Влажность	до 95% (без конденсата)