

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Бесштоковые пневмоцилиндры Remaks серия PMR



Общая информация

Производитель: Remaks

Тип: Бесштоковый пневмоцилиндр с магнитной связью

Серия: PMR

Основные технические характеристики серии

Параметр	Значение
Тип действия	Двустороннее
Тип демпфирования	Регулируемое
Рабочее давление	7 бар
Рабочая температура	-10°C ÷ 60°C
Рабочая среда	Сжатый воздух
Положение при монтаже	Любое
Диаметры поршня	16, 20, 25, 32 мм
Ход поршня	от 10 до 2000 мм

Модельный ряд

Диаметр поршня 16 мм (подключение M5)

Артикул	Ход поршня, мм	Диаметр поршня, мм	Подключение
PMR-016-0010	10	16	M5
PMR-016-0050	50	16	M5
PMR-016-0100	100	16	M5
PMR-016-0150	150	16	M5
PMR-016-0200	200	16	M5
PMR-016-0300	300	16	M5
PMR-016-0500	500	16	M5
PMR-016-1000	1000	16	M5
PMR-016-2000	2000	16	M5

Диаметр поршня 20 мм (подключение M5)

Артикул	Ход поршня, мм	Диаметр поршня, мм	Подключение
---------	----------------	--------------------	-------------

PMR-020-0010	10	20	M5
PMR-020-0050	50	20	M5
PMR-020-0100	100	20	M5
PMR-020-0150	150	20	M5
PMR-020-0200	200	20	M5
PMR-020-0300	300	20	M5
PMR-020-0500	500	20	M5
PMR-020-1000	1000	20	M5
PMR-020-2000	2000	20	M5

Диаметр поршня 25 мм (подключение G1/8)

Артикул	Ход поршня, мм	Диаметр поршня, мм	Подключение
PMR-025-0010	10	25	G1/8
PMR-025-0050	50	25	G1/8
PMR-025-0100	100	25	G1/8
PMR-025-0150	150	25	G1/8
PMR-025-0200	200	25	G1/8
PMR-025-0300	300	25	G1/8
PMR-025-0500	500	25	G1/8
PMR-025-1000	1000	25	G1/8
PMR-025-2000	2000	25	G1/8

Диаметр поршня 32 мм (подключение G1/8)

Артикул	Ход поршня, мм	Диаметр поршня, мм	Подключение
PMR-032-0010	10	32	G1/8
PMR-032-0050	50	32	G1/8
PMR-032-0100	100	32	G1/8
PMR-032-0150	150	32	G1/8

PMR-032-0200	200	32	G1/8
PMR-032-0300	300	32	G1/8
PMR-032-0500	500	32	G1/8
PMR-032-1000	1000	32	G1/8
PMR-032-2000	2000	32	G1/8

Применение

Бесштоковые пневмоцилиндры Ремакс серии PMR с магнитной связью применяются в различных областях промышленной автоматизации:

- Упаковочное оборудование
- Конвейерные системы
- Автоматические линии
- Робототехника
- Станки с ЧПУ
- Дверные системы
- Подъемно-транспортное оборудование

Преимущества

- Компактная конструкция экономит пространство
- Магнитная связь обеспечивает надежную передачу усилия
- Регулируемое демпфирование для плавной работы
- Возможность монтажа в любом положении
- Широкий диапазон рабочих температур
- Высокое качество изготовления

Документация актуальна на 2026 год

По всем вопросам обращайтесь к официальным представителям ООО ДАЛС Инжиниринг