

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Электроприводы Remaks серия EAC1



Общая информация

Производитель: Remaks

Тип: Поворотный электропривод (четвертьоборотный)

Серия: EAC1

Основные технические характеристики серии

Параметр	Значение
Угол поворота	90°
Тип управления	Аналоговое (4÷20 мА) / Дискретное
Напряжение питания	220 VAC, 24 VDC, 380 VAC
Применение	Управление шаровыми кранами, поворотными заслонками

Модельный ряд

Аналоговые электроприводы (EAC1-A)

Артикул	Управление	Напряжение питания	Угол поворота
EAC1-A-005 (220V AC)	4 ÷ 20 мА	220 VAC	90°
EAC1-A-005 (24V DC)	4 ÷ 20 мА	24 VDC	90°
EAC1-A-008 (220V AC)	4 ÷ 20 мА	220 VAC	90°
EAC1-A-008 (24V DC)	4 ÷ 20 мА	24 VDC	90°
EAC1-A-010 (220V AC)	4 ÷ 20 мА	220 VAC	90°
EAC1-A-010 (24V DC)	4 ÷ 20 мА	24 VDC	90°
EAC1-A-015 (220V AC)	4 ÷ 20 мА	220 VAC	90°
EAC1-A-015 (24V DC)	4 ÷ 20 мА	24 VDC	90°
EAC1-A-020 (220V AC)	4 ÷ 20 мА	220 VAC	90°
EAC1-A-020 (24V DC)	4 ÷ 20 мА	24 VDC	90°
EAC1-A-040 (220V AC)	4 ÷ 20 мА	220 VAC	90°
EAC1-A-060 (220V AC)	4 ÷ 20 мА	220 VAC	90°
EAC1-A-100 (220V AC)	4 ÷ 20 мА	220 VAC	90°

EAC1-A-020G (380V AC)	Дискретное	380 VAC	90°
-----------------------	------------	---------	-----

Дискретные электроприводы (EAC1-D)

Артикул	Управление	Напряжение питания	Угол поворота
EAC1-D-003 (220V AC)	Дискретное	220 VAC	90°
EAC1-D-005 (220V AC)	Дискретное	220 VAC	90°
EAC1-D-008 (220V AC)	Дискретное	220 VAC	90°
EAC1-D-010 (220V AC)	Дискретное	220 VAC	90°
EAC1-D-015 (220V AC)	Дискретное	220 VAC	90°
EAC1-D-020 (220V AC)	Дискретное	220 VAC	90°
EAC1-D-040 (220V AC)	Дискретное	220 VAC	90°
EAC1-D-060 (220V AC)	Дискретное	220 VAC	90°
EAC1-D-100 (220V AC)	Дискретное	220 VAC	90°
EAC1-D-003 (24V DC)	Дискретное	24 VDC	90°
EAC1-D-005 (24V DC)	Дискретное	24 VDC	90°
EAC1-D-008 (24V DC)	Дискретное	24 VDC	90°
EAC1-D-010 (24V DC)	Дискретное	24 VDC	90°
EAC1-D-015 (24V DC)	Дискретное	24 VDC	90°
EAC1-D-020 (24V DC)	Дискретное	24 VDC	90°

Применение

Электроприводы Remaks серии EAC1 применяются для автоматизации:

- Шаровых кранов
- Поворотных заслонок (дисковых затворов)
- Пробковых кранов
- Другой четвертьоборотной запорной арматуры

Преимущества

- Широкий выбор моделей с различным крутящим моментом
- Аналоговое и дискретное управление
- Различные варианты напряжения питания (220V AC, 24V DC, 380V AC)
- Надежная конструкция
- Простота монтажа и обслуживания
- Компактные размеры

Документация актуальна на 2026 год

По всем вопросам обращайтесь к официальным представителям ООО "ДАЛС Инжиниринг"