

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Электроприводы Remaks серия ЕАС2 (с редуктором)



Общая информация

Производитель: Remaks

Тип: Поворотный электропривод с редуктором (четвертьоборотный)

Серия: EAC2

Основные технические характеристики серии

Параметр	Значение
Угол поворота	90°
Тип управления	Аналоговое (4÷20 мА)
Напряжение питания	220 VAC
Особенность	Встроенный редуктор для увеличения крутящего момента
Применение	Управление шаровыми кранами, поворотными заслонками с высоким крутящим моментом

Модельный ряд

Аналоговые электроприводы с редуктором (EAC2-A)

Артикул	Управление	Напряжение питания	Угол поворота	Особенности
EAC2-A-010 (220V AC)	4 ÷ 20 мА	220 VAC	90°	С редуктором
EAC2-A-015 (220V AC)	4 ÷ 20 мА	220 VAC	90°	С редуктором
EAC2-A-020 (220V AC)	4 ÷ 20 мА	220 VAC	90°	С редуктором
EAC2-A-030 (220V AC)	4 ÷ 20 мА	220 VAC	90°	С редуктором
EAC2-A-050 (220V AC)	4 ÷ 20 мА	220 VAC	90°	С редуктором
EAC2-A-080 (220V AC)	4 ÷ 20 мА	220 VAC	90°	С редуктором

Применение

Электроприводы Remaks серии EAC2 с редуктором применяются для автоматизации:

- Шаровых кранов большого диаметра
- Поворотных заслонок (дисковых затворов) с высоким крутящим моментом
- Пробковых кранов
- Другой четвертьоборотной запорной арматуры, требующей повышенного крутящего момента

Преимущества

- **Встроенный редуктор:** обеспечивает повышенный крутящий момент
- **Аналоговое управление:** плавное регулирование положения (4÷20 мА)
- **Широкий диапазон моделей:** от 10 до 80 Нм крутящего момента
- **Надежность:** простая и надежная конструкция
- **Универсальность:** питание 220V AC
- **Простота монтажа:** удобная установка на арматуру
- **Компактность:** оптимальное соотношение габаритов и мощности

Отличия серии EAC2 от EAC1

Характеристика	EAC1	EAC2
Редуктор	Нет	Есть (встроенный)
Крутящий момент	Меньший	Повышенный
Управление	Аналоговое/Дискретное	Только аналоговое
Напряжение	220V AC, 24V DC, 380V AC	220V AC
Применение	Арматура малого и среднего диаметра	Арматура большого диаметра, требующая высокого крутящего момента

Рекомендации по выбору

При выборе электропривода серии EAC2 необходимо учитывать:

- **Требуемый крутящий момент:** выберите модель с подходящим крутящим моментом (010, 015, 020, 030, 050, 080)
- **Тип арматуры:** убедитесь в совместимости с вашей запорной арматурой
- **Тип управления:** серия EAC2 поддерживает только аналоговое управление $4\div 20$ мА
- **Напряжение питания:** все модели работают от 220V AC

Документация актуальна на 2026 год

По всем вопросам обращайтесь к официальным представителям ООО "ДАЛС Инжиниринг"