

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Ресиверы Remaks серия PHD



Общая информация

Производитель: Remaks

Тип: Ресивер сжатого воздуха

Основные технические характеристики серии

Параметр	Значение
Рабочее давление	10 бар
Рабочая температура	от -10°C до +100°C
Рабочая среда	Сжатый воздух, Вода
Материал уплотнений	NBR
Материал корпуса	Алюминий
Положение при монтаже	Сливным отверстием вниз
Отвод конденсата	G3/8

Модельный ряд

Артикул	Объем ресивера	Отвод конденсата	Рабочее давление	Материал корпуса
PHD-02	2 л	G3/8	10 бар	Алюминий
PHD-05	5 л	G3/8	10 бар	Алюминий
PHD-10	10 л	G3/8	10 бар	Алюминий
PHD-20	20 л	G3/8	10 бар	Алюминий

Применение

Ресиверы Remaks серии PHD применяются в пневматических системах для:

- Накопления и стабилизации давления сжатого воздуха
- Сглаживания пульсаций давления от компрессора
- Охлаждения сжатого воздуха и конденсации влаги
- Обеспечения резерва воздуха при пиковых нагрузках
- Уменьшения количества включений/выключений компрессора
- Пневматических систем автоматизации

- Промышленного оборудования с пневмоприводом

Преимущества

- **Алюминиевый корпус:** легкий вес и коррозионная стойкость
- **Компактные размеры:** удобство монтажа в ограниченном пространстве
- **Уплотнения NBR:** надежность и долговечность
- **Широкий температурный диапазон:** работа от -10°C до +100°C
- **Стандартный отвод конденсата G3/8:** совместимость с типовыми системами
- **Рабочее давление 10 бар:** соответствие большинству промышленных требований
- **Простота обслуживания:** удобная конструкция для слива конденсата

Рекомендации по монтажу

- Устанавливайте ресивер сливным отверстием вниз для эффективного отвода конденсата
- Обеспечьте свободный доступ к сливному клапану для регулярного обслуживания
- Используйте соответствующие крепежные элементы для надежной фиксации
- Проверяйте герметичность соединений после монтажа
- Регулярно сливайте конденсат для предотвращения коррозии

Технические параметры

Параметр	Значение
Тип изделия	Ресивер сжатого воздуха
Материал корпуса	Алюминий
Материал уплотнений	NBR (нитрильный каучук)
Рабочее давление	10 бар
Рабочая температура	от -10°C до +100°C
Рабочая среда	Сжатый воздух, Вода
Отвод конденсата	G3/8
Положение при монтаже	Сливным отверстием вниз

Документация актуальна на 2026 год

По всем вопросам обращайтесь к официальным представителям ООО "ДАЛС Инжиниринг"