

# КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

## Шиберные задвижки Remaks серия PKGV-DA-GS (корпус - чугун)

---



### Общая информация

---

Производитель: Remaks

**Тип:** Межфланцевая шиберная задвижка

**Серия:** PKGV-DA-GS

**Основные технические характеристики серии**

| Параметр             | Значение                                  |
|----------------------|-------------------------------------------|
| Тип управления       | Пневмопривод двухстороннего действия      |
| Номинальное давление | 10 бар (PN10)                             |
| Материал уплотнений  | EPDM                                      |
| Материал корпуса     | Чугун GG25                                |
| Материал ножа        | Нержавеющая сталь SS304                   |
| Применение           | Для сыпучих материалов, воды, сточных вод |

**Модельный ряд**

| Артикул               | Номинальный диаметр | Управление                           | Давление | Материал корпуса | Материал ножа           |
|-----------------------|---------------------|--------------------------------------|----------|------------------|-------------------------|
| PKGV-DA-GS-50-E-PN10  | Ду50                | Пневмопривод двухстороннего действия | 10 бар   | Чугун GG25       | Нержавеющая сталь SS304 |
| PKGV-DA-GS-80-E-PN10  | Ду80                | Пневмопривод двухстороннего действия | 10 бар   | Чугун GG25       | Нержавеющая сталь SS304 |
| PKGV-DA-GS-100-E-PN10 | Ду100               | Пневмопривод двухстороннего действия | 10 бар   | Чугун GG25       | Нержавеющая сталь SS304 |
| PKGV-DA-GS-150-E-PN10 | Ду150               | Пневмопривод двухстороннего действия | 10 бар   | Чугун GG25       | Нержавеющая сталь SS304 |

|                                   |       |                                            |        |               |                            |
|-----------------------------------|-------|--------------------------------------------|--------|---------------|----------------------------|
| PKGВ-<br>DA-GS-<br>200-E-<br>PN10 | Ду200 | Пневмопривод<br>двухстороннего<br>действия | 10 бар | Чугун<br>GG25 | Нержавеющая<br>сталь SS304 |
| PKGВ-<br>DA-GS-<br>250-E-<br>PN10 | Ду250 | Пневмопривод<br>двухстороннего<br>действия | 10 бар | Чугун<br>GG25 | Нержавеющая<br>сталь SS304 |

## Применение

Шиберные задвижки Remaks серии PKGV-DA-GS применяются в различных отраслях промышленности:

- Системы водоснабжения и водоотведения
- Очистные сооружения
- Целлюлозно-бумажная промышленность
- Химическая промышленность
- Пищевая промышленность
- Горнодобывающая промышленность
- Системы транспортировки сыпучих материалов

## Преимущества

- **Прочный чугунный корпус:** обеспечивает надежность и долговечность
- **Нержавеющий нож SS304:** коррозионная стойкость и износостойкость
- **Пневматическое управление:** быстрое и надежное срабатывание
- **Двухстороннее действие:** управление открытием и закрытием
- **Уплотнения EPDM:** стойкость к различным средам
- **Межфланцевое исполнение:** удобство монтажа
- **Широкий диапазон диаметров:** от Ду50 до Ду250

## Технические характеристики

| Параметр             | Значение              |
|----------------------|-----------------------|
| Тип задвижки         | Межфланцевая шиберная |
| Номинальное давление | 10 бар (PN10)         |

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| Рабочая температура | до +80°С (для EPDM)                    |
| Материал корпуса    | Чугун GG25                             |
| Материал ножа       | Нержавеющая сталь SS304                |
| Материал уплотнений | EPDM                                   |
| Тип привода         | Пневматический двухстороннего действия |
| Диапазон диаметров  | Ду50 ÷ Ду250                           |

Документация актуальна на 2026 год

По всем вопросам обращайтесь к официальным представителям ООО "ДАЛС Инжиниринг"