

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Шиберные задвижки Remaks серия PKGV-DA-SS (корпус - нержавеющая сталь)



Общая информация

Производитель: Remaks

Тип: Межфланцевая шиберная задвижка

Серия: PKGV-DA-SS

Основные технические характеристики серии

Параметр	Значение
Тип управления	Пневмопривод двухстороннего действия
Номинальное давление	10 бар (PN10)
Материал уплотнений	EPDM
Материал корпуса	Нержавеющая сталь SS316
Материал ножа	Нержавеющая сталь SS316
Применение	Для агрессивных сред, пищевой и химической промышленности

Модельный ряд

Артикул	Номинальный диаметр	Управление	Давление	Материал корпуса	Материал ножа
PKGV-DA-SS-50-E-PN10	Ду50	Пневмопривод двухстороннего действия	10 бар	Нержавеющая сталь SS316	Нержавеющая сталь SS316
PKGV-DA-SS-80-E-PN10	Ду80	Пневмопривод двухстороннего действия	10 бар	Нержавеющая сталь SS316	Нержавеющая сталь SS316
PKGV-DA-SS-100-E-PN10	Ду100	Пневмопривод двухстороннего действия	10 бар	Нержавеющая сталь SS316	Нержавеющая сталь SS316
PKGV-DA-SS-150-E-PN10	Ду150	Пневмопривод двухстороннего действия	10 бар	Нержавеющая сталь SS316	Нержавеющая сталь SS316

PKG- V-DA-SS- 200-E- PN10	Ду200	Пневмопривод двухстороннего действия	10 бар	Нержавеющая сталь SS316	Нержавеющая сталь SS316
PKG- V-DA-SS- 250-E- PN10	Ду250	Пневмопривод двухстороннего действия	10 бар	Нержавеющая сталь SS316	Нержавеющая сталь SS316

Применение

Шибберные задвижки Remaks серии PKGV-DA-SS применяются в отраслях с повышенными требованиями к коррозионной стойкости:

- Пищевая промышленность
- Химическая и фармацевтическая промышленность
- Агрессивные рабочие среды
- Морская вода и солевые растворы
- Высокотемпературные среды
- Системы с повышенными гигиеническими требованиями
- Производство напитков

Преимущества

- **Полностью нержавеющее исполнение:** корпус и нож из SS316
- **Высокая коррозионная стойкость:** работа с агрессивными средами
- **Пищевое исполнение:** соответствие санитарным нормам
- **Пневматическое управление:** быстрое и надежное срабатывание
- **Двухстороннее действие:** управление открытием и закрытием
- **Уплотнения EPDM:** стойкость к различным средам
- **Межфланцевое исполнение:** удобство монтажа
- **Широкий диапазон диаметров:** от Ду50 до Ду250

Технические характеристики

Параметр	Значение
Тип задвижки	Межфланцевая шибберная
Номинальное давление	10 бар (PN10)

Рабочая температура	до +80°C (для EPDM)
Материал корпуса	Нержавеющая сталь SS316
Материал ножа	Нержавеющая сталь SS316
Материал уплотнений	EPDM
Тип привода	Пневматический двухстороннего действия
Диапазон диаметров	Ду50 ÷ Ду250

Отличия от серии PKGV-DA-GS

Характеристика	PKGV-DA-GS	PKGV-DA-SS
Материал корпуса	Чугун GG25	Нержавеющая сталь SS316
Материал ножа	Нержавеющая сталь SS304	Нержавеющая сталь SS316
Коррозионная стойкость	Стандартная	Повышенная
Применение	Вода, сыпучие материалы	Агрессивные среды, пищевая промышленность
Стоимость	Экономичная	Премиум

Документация актуальна на 2026 год

По всем вопросам обращайтесь к официальным представителям ООО "ДАЛС Инжиниринг"