

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Фитинги Remaks с накидной гайкой серия PSK

Общая информация

Производитель: Remaks

Тип: Пневматические фитинги с накидной гайкой

Серия: PSK

Основные технические характеристики серии

Параметр	Значение
Рабочее давление	25 бар
Рабочая температура	от -20°C до +80°C
Рабочая среда	Сжатый воздух, Вакуум
Материал уплотнения	NBR
Материал гайки и корпуса	Никелированная латунь
Положение при монтаже	Любое

1. Фитинги прямые (PSKD)



Прямые фитинги с резьбой

Артикул	Подключение 1	Подключение 2	Рабочее давление	Рабочая температура
PSKD-1/8-4/2,5	G1/8	трубка 4/2,5	25 бар	-20°C ÷ +80°C
PSKD-1/8-6/4	G1/8	трубка 6/4	25 бар	-20°C ÷ +80°C
PSKD-1/8-8/6	G1/8	трубка 8/6	25 бар	-20°C ÷ +80°C
PSKD-1/8-10/8	G1/8	трубка 10/8	25 бар	-20°C ÷ +80°C
PSKD-1/4-6/4	G1/4	трубка 6/4	25 бар	-20°C ÷ +80°C
PSKD-1/4-8/6	G1/4	трубка 8/6	25 бар	-20°C ÷ +80°C
PSKD-1/4-10/8	G1/4	трубка 10/8	25 бар	-20°C ÷ +80°C
PSKD-1/4-12/10	G1/4	трубка 12/10	25 бар	-20°C ÷ +80°C
PSKD-3/8-6/4	G3/8	трубка 6/4	25 бар	-20°C ÷ +80°C
PSKD-3/8-8/6	G3/8	трубка 8/6	25 бар	-20°C ÷ +80°C

PSKD-3/8-10/8	G3/8	трубка 10/8	25 бар	-20°C ÷ +80°C
PSKD-3/8-12/10	G3/8	трубка 12/10	25 бар	-20°C ÷ +80°C
PSKD-1/2-6/4	G1/2	трубка 6/4	25 бар	-20°C ÷ +80°C
PSKD-1/2-8/6	G1/2	трубка 8/6	25 бар	-20°C ÷ +80°C
PSKD-1/2-10/8	G1/2	трубка 10/8	25 бар	-20°C ÷ +80°C
PSKD-1/2-12/10	G1/2	трубка 12/10	25 бар	-20°C ÷ +80°C
PSKD-1/2-16/12	G1/2	трубка 16/12	25 бар	-20°C ÷ +80°C
PSKD-M5-6/4	M5	трубка 6/4	25 бар	-20°C ÷ +80°C

2. Фитинги угловые (PSKL)



Артикул	Подключение 1	Подключение 2	Рабочее давление	Рабочая температура
---------	------------------	------------------	---------------------	------------------------

PSKL-1/8-4/2,5	G1/8	трубка 4/2,5	25 бар	-20°C ÷ +80°C
PSKL-1/8-6/4	G1/8	трубка 6/4	25 бар	-20°C ÷ +80°C
PSKL-1/8-8/6	G1/8	трубка 8/6	25 бар	-20°C ÷ +80°C
PSKL-1/4-6/4	G1/4	трубка 6/4	25 бар	-20°C ÷ +80°C
PSKL-1/4-8/6	G1/4	трубка 8/6	25 бар	-20°C ÷ +80°C
PSKL-1/4-10/8	G1/4	трубка 10/8	25 бар	-20°C ÷ +80°C
PSKL-1/4-12/10	G1/4	трубка 12/10	25 бар	-20°C ÷ +80°C
PSKL-3/8-8/6	G3/8	трубка 8/6	25 бар	-20°C ÷ +80°C
PSKL-3/8-10/8	G3/8	трубка 10/8	25 бар	-20°C ÷ +80°C
PSKL-3/8-12/10	G3/8	трубка 12/10	25 бар	-20°C ÷ +80°C
PSKL-1/2-6/4	G1/2	трубка 6/4	25 бар	-20°C ÷ +80°C
PSKL-1/2-8/6	G1/2	трубка 8/6	25 бар	-20°C ÷ +80°C
PSKL-1/2-10/8	G1/2	трубка 10/8	25 бар	-20°C ÷ +80°C
PSKL-1/2-12/10	G1/2	трубка 12/10	25 бар	-20°C ÷ +80°C
PSKL-1/2-16/12	G1/2	трубка 16/12	25 бар	-20°C ÷ +80°C

3. Соединители прямые (PSKN)



Артикул	Подключение 1	Подключение 2	Рабочее давление	Рабочая температура
PSKN-6/4	трубка 6/4	трубка 6/4	25 бар	-20°C ÷ +80°C
PSKN-8/6	трубка 8/6	трубка 8/6	25 бар	-20°C ÷ +80°C
PSKN-10/8	трубка 10/8	трубка 10/8	25 бар	-20°C ÷ +80°C
PSKN-12/10	трубка 12/10	трубка 12/10	25 бар	-20°C ÷ +80°C

4. Соединители угловые (PSKNL)



Артикул	Подключение 1	Подключение 2	Рабочее давление	Рабочая температура
PSKNL-6/4	трубка 6/4	трубка 6/4	25 бар	-20°C ÷ +80°C
PSKNL-8/6	трубка 8/6	трубка 8/6	25 бар	-20°C ÷ +80°C
PSKNL-10/8	трубка 10/8	трубка 10/8	25 бар	-20°C ÷ +80°C
PSKNL- 12/10	трубка 12/10	трубка 12/10	25 бар	-20°C ÷ +80°C

5. Фитинги панельного монтажа (PSKP)



Артикул	Подключение 1	Подключение 2	Рабочее давление	Рабочая температура
PSKP-6/4	трубка 6/4	трубка 6/4	25 бар	-20°C ÷ +80°C
PSKP-8/6	трубка 8/6	трубка 8/6	25 бар	-20°C ÷ +80°C
PSKP-10/8	трубка 10/8	трубка 10/8	25 бар	-20°C ÷ +80°C
PSKP-12/10	трубка 12/10	трубка 12/10	25 бар	-20°C ÷ +80°C

6. Тройники прямые (PSKT)



Артикул	Подключение 1	Подключение 2	Рабочее давление	Рабочая температура
PSKT-6/4	трубка 6/4	трубка 6/4	25 бар	-20°C ÷ +80°C
PSKT-8/6	трубка 8/6	трубка 8/6	25 бар	-20°C ÷ +80°C
PSKT-10/8	трубка 10/8	трубка 10/8	25 бар	-20°C ÷ +80°C
PSKT-12/10	трубка 12/10	трубка 12/10	25 бар	-20°C ÷ +80°C

7. Тройники с резьбой (PSKTO)



Артикул	Подключение 1	Подключение 2	Рабочее давление	Рабочая температура
PSKTO-1/8-6/4	G1/8	трубка 6/4	25 бар	-20°C ÷ +80°C
PSKTO-1/8-8/6	G1/8	трубка 8/6	25 бар	-20°C ÷ +80°C
PSKTO-1/8-10/8	G1/8	трубка 10/8	25 бар	-20°C ÷ +80°C
PSKTO-1/4-6/4	G1/4	трубка 6/4	25 бар	-20°C ÷ +80°C
PSKTO-1/4-8/6	G1/4	трубка 8/6	25 бар	-20°C ÷ +80°C
PSKTO-1/4-10/8	G1/4	трубка 10/8	25 бар	-20°C ÷ +80°C
PSKTO-3/8-8/6	G3/8	трубка 8/6	25 бар	-20°C ÷ +80°C
PSKTO-3/8-10/8	G3/8	трубка 10/8	25 бар	-20°C ÷ +80°C
PSKTO-3/8-12/10	G3/8	трубка 12/10	25 бар	-20°C ÷ +80°C

PSKTO-1/2-10/8	G1/2	трубка 10/8	25 бар	-20°C ÷ +80°C
PSKTO-1/2-12/10	G1/2	трубка 12/10	25 бар	-20°C ÷ +80°C

Применение

Фитинги Remaks с накидной гайкой серии PSK применяются в пневматических системах для:

- Соединения пневматических трубок
- Подключения трубок к резьбовым соединениям
- Разветвления пневматических линий
- Панельного монтажа пневматических систем
- Создания угловых соединений
- Вакуумных систем

Преимущества

- **Накидная гайка:** быстрое и удобное подключение/отключение трубок
- **Никелированная латунь:** коррозионная стойкость и долговечность
- **Уплотнения NBR:** надежная герметичность
- **Широкий ассортимент:** различные типы и размеры подключений
- **Рабочее давление 25 бар:** подходит для большинства пневматических систем
- **Температурный диапазон -20°C ÷ +80°C:** работа в различных условиях
- **Универсальный монтаж:** установка в любом положении
- **Работа с вакуумом:** возможность использования в вакуумных системах

Рекомендации по монтажу

- Перед подключением убедитесь, что трубка обрезана ровно и без заусенцев
- Вставляйте трубку до упора в фитинг
- Затягивайте накидную гайку вручную, затем дополнительно на 1/4-1/2 оборота ключом
- Не перетягивайте гайку - это может повредить уплотнение
- Проверьте герметичность соединений после монтажа
- Используйте трубки соответствующего размера для каждого фитинга

Документация актуальна на 2026 год

По всем вопросам обращайтесь к официальным представителям ООО "ДАЛС Инжиниринг"