



### 3 - КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

**НРВ 061 F Y N -**

**Серия:**

НРВ = фильтр в сборе  
СНР = фильтроэлементы

**Типоразмер (длина фильтра):**

061  
282  
283

Фильтроэлемент	
-	Без фильтроэлемента
F	3 мкм - химволокно $\beta_x \geq 75$
G	10 мкм - химволокно $\beta_x \geq 75$
N	6 мкм - химволокно $\beta_x \geq 75$

**КАК ЗАКАЗАТЬ ЗАПАСНОЙ ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТ (КАРТРИДЖ) И КРЫШКУ**

**Перепад давления на фильтроэлементе:**

X = 20 бар  
Y = 210 бар

\*Фильтроэлементы СНР061  
- только в исполнении "Y"

**Уплотнения:**

N = NBR  
V = Витон

**Резьба:**

- = M 20x1,5  
G = 1/2" BSP

**СНР 061 F Y N**

### ОПИСАНИЕ

#### Напорные фильтры

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

- Головка фильтра - отливка из чугуна с шаровидным графитом
- Стальной корпус
- Максимальное рабочее давление - 315 бар
- Усталостная прочность при давлении 0-300 бар - 1.000.000 циклов
- Статическое испытательное давление - 450 бар
- Разрывное давление - 900 бар
- Рабочая температура -20 - +95 °C

Фильтрующие элементы соответствуют следующим стандартам:  
ISO 4572, ISO 2942, ISO 2943, ISO 3723, ISO 3724, ISO 2941, ISO 3968 Cl.B.



ООО "ПНЕВМАКС"

141400, Московская обл., г. Химки, Коммунальный пр., вл. 30

Тел.: +7 (495) 739-39-99 Факс: +7 (495) 739-49-99

mail@pneumax.ru www.pneumax.ru

**5 - КОД ДЛЯ ЗАКАЗА**

<b>HMM</b>	<b>281</b>	<b>T25</b>	<b>Y</b>	<b>N</b>	<b>S</b>	<b>3</b>
------------	------------	------------	----------	----------	----------	----------

**Типоразмер:**

281  
282  
283  
421  
422

**Фильтроэлемент:**

-- без фильтроэлемента  
**C10\*** - 10 мкм картон с пропиткой,  $\beta_x > 2$   
**C25\*** - 25 мкм картон с пропиткой,  $\beta_x > 2$   
**F03** - 3 мкм химволокно,  $\beta_x > 200$   
**F06** - 6 мкм химволокно,  $\beta_x > 200$   
**F10** - 10 мкм химволокно,  $\beta_x > 200$   
**F25** - 25 мкм химволокно,  $\beta_x > 200$   
**T10** - 10 мкм нержавеющая сетка (Aisi304)  
**T25** - 10 мкм нержавеющая сетка (Aisi304)  
 \*Только для версии X

**Δ P Перепад давления на фильтроэлементе**

<b>X</b>	20 бар	для фильтров с байпасом
<b>Y</b>	210 бар	для фильтров без байпаса

**Уплотнения:**

**N** = NBR  
**V** = Витон

**Байпасный клапан:**

**S** - без байпаса  
**R** - байпас с Δр 6 бар<sup>2</sup>  
**P** - с обратным клапаном  
**Q** - с обратным клапаном и байпасом  
 \*Опции P,Q не доступны для версии "Pal" и HPM28

<b>CHP</b>	<b>421</b>	<b>F03</b>	<b>Y</b>	<b>N</b>
------------	------------	------------	----------	----------

Код для заказа сменного фильтроэлемента

**ПРИСОЕДИНЕНИЯ**

<b>A</b>	<b>HMM28</b>	<b>HMM42</b>
-	1/2" BSP	3/4" BSP
<b>1</b>	3/4" BSP	1" BSP
<b>2</b>	1/2" NPT	3/4" NPT
<b>3</b>	3/4" NPT	1" NPT
<b>4</b>	SAE8 3/4" - 16UNF	SAE12 1 1/16" - 12UN
<b>5</b>	SAE12 1 1/16" - 12UN	SAE16 1 5/16" - 12UN
<b>6</b>		3/4" SAE-3000PSI/M
<b>7</b>		1" SAE-3000PSI/M
<b>8</b>		3/4" SAE-3000PSI/UNC
<b>9</b>		1" SAE-3000PSI/UNC



ООО "ПНЕВМАКС"  
 141400, Московская обл., г. Химки, Коммунальный пр., вл. 30  
 Тел.: +7 (495) 739-39-99 Факс: +7 (495) 739-49-99  
 mail@pneumax.ru www.pneumax.ru

**3 - КОД ДЛЯ ЗАКАЗА**

<b>HPM</b>	<b>283</b>	<b>F10</b>	<b>X</b>	<b>N</b>	<b>R</b>	<b>2</b>
------------	------------	------------	----------	----------	----------	----------

**Типоразмер:**

281  
282  
283  
421 - (423 Pall)  
422 - (424 Pall)  
621 - (625 Pall)  
622 - (626 Pall)  
623 - (627 Pall)  
624 - (628 Pall)

**Фильтроэлемент:**

-- без фильтроэлемента  
**C10\*** - 10 мкм картон с пропиткой,  $\beta_x > 2$   
**C25\*** - 25 мкм картон с пропиткой,  $\beta_x > 2$   
**F03** - 3 мкм химволокно,  $\beta_x > 200$   
**F06** - 6 мкм химволокно,  $\beta_x > 200$   
**F10** - 10 мкм химволокно,  $\beta_x > 200$   
**F25** - 25 мкм химволокно,  $\beta_x > 200$   
**T10** - 10 мкм нержавеющая сетка (Aisi3 04)  
**T25** - 10 мкм нержавеющая сетка (Aisi3 04)

\*Только для версии X

**Δ P Перепад давления на фильтроэлементе**

<b>X</b>	20 бар	для фильтров с байпасом
<b>Y</b>	210 бар	для фильтров без байпаса

**Уплотнения:**

**N** = NBR  
**V** = Витон

**Байпасный клапан:**

**S** - без байпаса  
**R** - байпас с Δр 6 бар  
**P** - с обратным клапаном  
**Q** - с обратным клапаном и байпасом

\*Опции P, Q не доступны для версии "Pall" и HPM28

<b>CHP</b>	<b>421</b>	<b>F03</b>	<b>Y</b>	<b>N</b>
------------	------------	------------	----------	----------

Код для заказа сменного фильтроэлемента

**ПРИСОЕДИНЕНИЯ**

<b>A</b>	<b>HMM28</b>	<b>HMM42</b>	<b>HPM62</b>
-	1/2" BSP	3/4" BSP	1" BSP
1	3/4" BSP	1" BSP	1 1/4" BSP
2	1/2" NPT	3/4" NPT	1 1/2" BSP
3	3/4" NPT	1" NPT	1" NPT
4	SAE83/4"-16UNF	SAE1211/16"-12UN	1 1/4" NPT
5	SAE12	SAE1615/16"-12UN	1 1/2" NPT
6	1/2" BSPT	3/4" SAE-300PSI/M	SAE2015/8"-12UN
7	3/4" BSPT	1" SAE-3000PSI/M	SAE2417/8"-12UN
8		3/4" SAE-300PSI/UNC	1 1/4" SAE-3000PSI/M
9		1" SAE-3000PSI/UNC	1 1/2" SAE-3000PSI/M
10		3/4" SAE-6000PSI/M	1 1/4" SAE-3000PSI/UNC
11		3/4" SAE-6000PSI/UNC	1 1/2" SAE-3000PSI/UNC
12		1 1/4" BSP	1 1/4" SAE-6000PSI/M
13		3/4" BSPT	1 1/4" SAE-6000PSI/UNC
14		1" BSPT	1" BSPT
15		1 1/4" BSPT	1 1/4" BSPT
16		1 1/4" NPT	1 1/2" BSPT

\*Информация о заказе индикатора загрязнения дана на странице 10.



ООО "ПНЕВМАКС"  
 141400, Московская обл., г. Химки, Коммунальный пр., вл. 30  
 Тел.: +7 (495) 739-39-99 Факс: +7 (495) 739-49-99  
 mail@pneumax.ru www.pneumax.ru