

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ

Распределители **серии 2400** выполнены в трех различных вариантах: «**LINE**», «**FLAT**» и «**VDMA**», имеют специальную приточную поверхность и предназначены для установки на плиты. Плиты могут быть как одноместные, так и многоместные.

Электрическое подключение возможно как индивидуальное, так и через общую электрическую шину с разъёмом D-SUB 25 или 37 пин.

Код для заказа:

1		2		3		4
2435	.	52.00	.	35	.	02

1	Тип изделия	2415 = распределитель электропневматический серии «LINE», корпус из алюминия 2435 = распределитель электропневматический серии «FLAT», корпус из алюминия 2445 = распределитель электропневматический серии «VDMA», корпус из алюминия		
2	Тип распределителя	52.00		5/2
		53.31		5/3 3Ц (закрытые центры)
		53.32		5/3 ОЦ (открытые центры)
		53.33		5/3 НЦ (нагруженные центры)
		62.44		2x3/2 НЗ-НЗ
		62.45		2x3/2 НЗ-НО
		62.55		2x3/2 НО-НО
3	Управление	35		Бистабильное (для распределителя 5/2)
		35		Моностабильное (для распределителей 5/3)
		35		Двустороннее моностабильное (для распределителей 2x3/2)
		36		Моностабильное, воздушная пружина
		39		Моностабильное, пружинный возврат
4	Питание	02 = 24 V DC контакты вверх 05 = 24 V AC контакты вверх 06 = 110 V AC контакты вверх 07 = 220 V AC контакты вверх		