



Распределители с пневматическим управлением. Серия 212/2 компактная. Присоединение G1/2".

3/2		Пневмоуправление пружинный возврат		5/2		
		Код для заказа 212/2.32.11.1 212/2.52.11.1				
Минимальное рабочее давление 2,5 бара						

3/2		Двустороннее дифференциальное пневмоуправление (внешнее и внутреннее)		5/2		
		Код для заказа 212/2.32.11.12 212/2.52.11.12 212/2.32.11.12/1.C 212/2.52.11.12/1 212/2.32.11.12/1.A				
Минимальное рабочее давление 2,5 бара						

3/2		Двустороннее пневмоуправление		5/2 и 5/3		
		Код для заказа 212/2.32.11.11 212/2.52.11.11 212/2.53.31.11.11 212/2.53.32.11.11 212/2.53.33.11.11				
Минимальное рабочее давление 2 бара(3/2 - 5/2) и 3 бара (5/3)						

Технические характеристики	Энергоноситель	Максимальное рабочее давление	Рабочая температура		Расход при P ₁ =6 бар с Δp=1 бар	Условный проход	Присоединение
	Отфильтрованный сжатый воздух с маслом или без	10 бар	мин. -5°C	макс. +70°C	3600 нл/мин (3/2-5/2) 3300 нл/мин (5/3)	15 мм	G1/2"