



Распределители с электропневматическим управлением. Серия 464/1. Присоединение G1/4".

3/2		Электропневмоуправление пружинный возврат		5/2													
		Код для заказа <table><tr><td>464/1.32.0.1.M2</td><td>464/1.52.0.1.M2</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>Масса 530 г</td><td>Масса 625 г</td></tr></table> Минимальное рабочее давление 2,5 бара		464/1.32.0.1.M2	464/1.52.0.1.M2			Масса 530 г	Масса 625 г								
464/1.32.0.1.M2	464/1.52.0.1.M2																
Масса 530 г	Масса 625 г																
3/2		Электропневмоуправление дифференциальный пневмовозврат (пневмопружина)		5/2													
		Код для заказа <table><tr><td>464/1.32.0.12.M2</td><td>464/1.52.0.12.M2</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>Масса 650 г</td><td>Масса 740 г</td></tr></table> Минимальное рабочее давление 2,5 бара		464/1.32.0.12.M2	464/1.52.0.12.M2			Масса 650 г	Масса 740 г								
464/1.32.0.12.M2	464/1.52.0.12.M2																
Масса 650 г	Масса 740 г																
3/2		Двустороннее электропневмоуправление		5/2													
		Код для заказа <table><tr><td>464/1.32.0.0.M2</td><td>464/1.52.0.0.M2</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>Масса 730 г</td><td>Масса 820 г</td></tr></table> Минимальное рабочее давление 2 бара		464/1.32.0.0.M2	464/1.52.0.0.M2			Масса 730 г	Масса 820 г								
464/1.32.0.0.M2	464/1.52.0.0.M2																
Масса 730 г	Масса 820 г																
		Двустороннее электропневмоуправление		5/3													
		Код для заказа <table><tr><td>Закрытые центра</td><td>464/1.53.31.0.0.M2</td></tr><tr><td>Открытые центра</td><td>464/1.53.32.0.0.M2</td></tr><tr><td>Нагруженные центра</td><td>464/1.53.33.0.0.M2</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>Масса 820 г</td><td></td></tr></table> Минимальное рабочее давление 3 бара		Закрытые центра	464/1.53.31.0.0.M2	Открытые центра	464/1.53.32.0.0.M2	Нагруженные центра	464/1.53.33.0.0.M2					Масса 820 г			
Закрытые центра	464/1.53.31.0.0.M2																
Открытые центра	464/1.53.32.0.0.M2																
Нагруженные центра	464/1.53.33.0.0.M2																
Масса 820 г																	
Технические характеристики		Энергоноситель	Максимальное рабочее давление		Рабочая температура	Расход при P ₁ =6 бар с Δp=1 бар	Условный проход	Присоединение									
		Отфильтрованный сжатый воздух с маслом или без	10 бар		мин. -5°C макс. +50°C	1360 нл/мин (3/2-5/2) 1280 нл/мин (5/3)	8 мм	G1/4"									