




Распределители с механическим и мускульным управлением. Серия T224 Techno-Eco. Присоединение G 1/4"

3/2

Кнопка - пружинный возврат

5/2




Код для заказа

T224. **T** .8.1

Тип распределителя:

- T** 32 = 3-х линейный
52 = 5-и линейный




Масса 170 г
Усилие переключения 50 Н



Масса 200 г
Усилие переключения 50Н

Технические характеристики	Энергоноситель	Максимальное рабочее давление	Рабочая температура		Расход при P ₁ =6бар, Δp=1бар	Условный проход	Присоединение
	Отфильтрованный сжатый воздух со смазкой или без	10 бар	мин. -5° C	макс. +50° C	1050 Нл/мин	8,5 мм	G 1/4"

3/2 Кнопка 2-х позиционная фиксируемая (возврат осуществляется путем вытягивания кнопки) 5/2




Код для заказа

T224. **T** .8

Тип распределителя

- T** 32 = 3-х линейный
52 = 5-и линейный




Масса 170 г
Усилие переключения 13 Н



Масса 200 г
Усилие переключения 13Н

Технические характеристики	Энергоноситель	Максимальное рабочее давление	Рабочая температура		Расход при P ₁ =6бар, Δp=1бар	Условный проход	Присоединение
	Отфильтрованный сжатый воздух со смазкой или без	10 бар	мин. -5° C	макс. +50° C	1050 Нл/мин	8,5 мм	G 1/4"

3/2 Боковой переключатель - пружинный возврат(возможность выбора цвета ручки) 5/2




Код для заказа

T224. **T** .9.1/**C****T** Тип распределителя

- 32 = 3-х линейный
52 = 5-и линейный

C Цвет ручки:

- 1 = красная
2 = черная
3 = зеленая



Масса 220 г



Масса 250 г

Технические характеристики	Энергоноситель	Максимальное рабочее давление	Рабочая температура		Расход при P ₁ =6бар, Δp=1бар	Условный проход	Присоединение
	Отфильтрованный сжатый воздух со смазкой или без	10 бар	мин. -5° C	макс. +50° C	1050 Нл/мин	8,5 мм	G 1/4"




Распределители с механическим и мускульным управлением. Серия T224 Techno-Eco. Присоединение G 1/4"

3/2

Боковой переключатель 2-х позиционный фиксируемый (возможность выбора цвета ручки)

5/2



Код для заказа


T224. T .9/C

T Тип распределителя


32 = 3-х линейный
52 = 5-и линейный

C Цвет ручки:

1 = красная
2 = черная
3 = зеленая



Масса 220 г



Масса 250 г

Технические характеристики	Энергоноситель	Максимальное рабочее давление	Рабочая температура		Расход при P ₁ =6бар, Δp=1бар	Условный проход	Присоединение
	Отфильтрованный сжатый воздух со смазкой или без	10 бар	мин. -5° C	макс. +50° C	1050 Нл/мин	8,5 мм	G 1/4"

Боковой переключатель 3-х позиционный пружинный возврат в центр (возможность выбора цвета ручки)

5/3

Код для заказа


T224.53. F .9.1/C

F Тип золотника

31 = с закрытым центром
32 = с открытым центром
33 = с нагруженным центром

C Цвет ручки:

1 = красная
2 = черная
3 = зеленая



Масса 270 г



Технические характеристики	Энергоноситель	Максимальное рабочее давление	Рабочая температура		Расход при P ₁ =6бар, Δp=1бар	Условный проход	Присоединение
	Отфильтрованный сжатый воздух со смазкой или без	10 бар	мин. -5° C	макс. +50° C	900 Нл/мин	8,5 мм	G 1/4"

Боковой переключатель 3-х позиционный (возможность выбора цвета ручки)

5/3

Код для заказа


T224.53. F .9/C

F Тип золотника

31 = с закрытым центром
32 = с открытым центром
33 = с нагруженным центром

C Цвет ручки:

1 = красная
2 = черная
3 = зеленая



Масса 270 г



Технические характеристики	Энергоноситель	Максимальное рабочее давление	Рабочая температура		Расход при P ₁ =6бар, Δp=1бар	Условный проход	Присоединение
	Отфильтрованный сжатый воздух со смазкой или без	10 бар	мин. -5° C	макс. +50° C	900 Нл/мин	8,5 мм	G 1/4"